

- Duży, przemysłowy dzwonek alarmowy serii: WGS3/4
- Poziom dźwięku - ok. 110 dB
- Stopień ochrony - IP55
- Sprawdzona, solidna konstrukcja



Parametry techniczne:

Duży, przemysłowy dzwonek alarmowy serii WGS3/4 przeznaczony do celów alarmowych, sygnalizacyjnych i przywoławczych. Zastosowanie tradycyjnego mechanizmu elektromagnetycznego gwarantuje wieloletnią, bezawaryjną pracę. Do zastosowania w trudnych warunkach przemysłowych: górnictwie, energetyce, hutnictwie, przemyśle stoczniowym, transporcie szynowym itp.

Obudowa:

podstawa: stop aluminium
kopuła: stal, 250 mm

Stopień ochrony: IP55

Wprowadzenia przewodu: powierzchniowe, przez dławik metalowy M20 x 1,5


Montaż: kopułą do dołu

Poziom dźwięku: ok. 110 dB

Cykl pracy: ciągły

Waga: 3,3 kg

Temp. pracy: -25°C do +60°C



mm

Akcesoria

Nr katalogowy	Napięcie	Prąd
WGS3.024.1	24VAC	0,4A
WGS3.048.1	48VAC	0,2A
WGS3.060.1	60VAC	0,15A
WGS3.120.4	120VAC 60Hz	0,10A
WGS3.230.1	230VAC	0,05A
WGS3.230.1003 ^{*1}	230VAC	0,05A
		^{*1} z przekaźnikiem telefonicznym
WGS4.024.2	24VDC	0,32A
WGS4.048.2	48VDC	0,20A

Inne napięcia dostępne na zapytanie