

- Solidna lampa z lustrem obrotowym serii: 400
- Źródło światła - żarówka halogenowa H1
- Stopień ochrony - IP65
- Spełniająca wymogi R10 oraz R65
- Dostępne 4 wersje montażowe



Parametry techniczne:

Duża, solidna lampa z lustrem obrotowym przeznaczona do użycia na pojazdach. W zależności od użytej wersji napięciowej żarówki halogenowej typu H1, lampę można zasilać napięciem 12 lub 24VDC. Jasne i wyraźne błyski zgodne z wymogami R65 gwarantują dobrą widoczność w trudnych warunkach. Dostępna w czterech wersjach montażowych.

Obudowa:

podstawa: ABS

klosz: poliwęglan - pomarańczowy

Stopień ochrony: IP65

Wersje montażowe:

na 3 śruby

na 1 śrubę

na trzpień DIN

magnetyczna z kablem i konektorem

Zgodność z regulacjami: R10, R65

Zasilanie: 12/24VDC

Pobór prądu: 4,6A@12V; 2,8A@24V

Prędkość obrotowa lustra: 185 obr./min.@12V; 165 obr./min.@24V

(źródło światła należy zamawiać osobno)


Źródło światła: żarówka halogenowa H1 - 55W@12V; 70W@24V

Waga: 0,8 kg

Temp. pracy: -20°C do +50°C




Mont. 3 śruby




mm


Mont. 1 śrubę



Mont. trzpień DIN



Mont. magnetyczny



Akcesoria

Konektor do montażu przelotowego, DIN 14 620
Nr kat.: 100.058



Konektor boczny, DIN 14 620
Nr kat.: 100.059



Moduł do montażu bocznego
Nr kat.: FX14



Żarówka H1, 12 VDC/55W
nr kat.: 950.448



Żarówka H1, 24 VDC/70W
nr kat.: 950.466



Nr katalogowy	Napięcie	Montaż
403.000	12/24VDC	na 3 śruby 
408.000	12/24VDC	na 1 śrubę 
404.000	12/24VDC	na złączu DIN 
407.000	10/24VDC	magnetyczny 