

- Jasna, kierunkowa lampa błyskająca LED serii: **SecuriLED II**
- Źródło światła - diody LED
- Stopień ochrony - IP67
- Dostępna w czterech kolorach LED
- Do montażu powierzchniowego



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
LED

Parametry techniczne:

Bardzo jasna, kierunkowa lampa błyskająca LED serii SecuriLED II. Charakteryzująca się owalną, kompaktową obudową oraz wysoką odpornością na trudne warunki atmosferyczne. Dostępna w czterech kolorach LED. Możliwość pracy synchronicznej zespołu połączonych lamp oraz wyboru trybów błysków. Do zastosowania w najbardziej wymagających aplikacjach.

Obudowa:

podstawa: poliwęglan

klosz: poliwęglan - bezbarwny

dostępne kolory LED: pomarańczowy, niebieski, biały, czerwony

Stopień ochrony: IP67

Montaż: powierzchniowy

Zgodność z normami: R10, R65

Zasilanie: 12-24VDC


Pobór prądu: 1,2A

Podłączenie: przewód wyprowadzony z podstawy

Tryb pracy: błyskający - możliwość wyboru sekwencji błysków

Źródło światła: diody LED

Temp. pracy: -30°C do +55°C



mm

Akcesoria

Nr katalogowy	Napięcie	Prąd	Kolor LED
ED5110A	12-24VDC	1,2A	pomarańczowy
ED5110B	12-24VDC	1,2A	niebieski
ED5110R	12-24VDC	1,2A	czerwony
ED5110C	12-24VDC	1,2A	biały